



Propriétés



Polyvalence : gamme complète d'obturateurs pour tous types de travaux (test d'étanchéité, déviation, obturation, etc.).



Simplicité, sûreté et rapidité d'emploi.



Résistance exceptionnelle avec **renforts acier** aux extrémités.

Caractéristiques techniques



Plage d'obturation	75 à 2 000 mm
Épaisseur	9,5 mm
Pression d'éclatement	> 10 bar

Plage d'obturation (mm)	Épaisseur (mm)	Pression de gonflage maxi	Poids (kg)	Longueur (cm)	Raccord vélo	Raccord compresseur	Manomètre
Ø 75 - 150	9,5	2,5 bar	2	35	X		
Ø 150 - 300	9,5	2,5 bar	3	47	X		
Ø 200 - 400	9,5	2,5 bar	6	55	X	X	2,5 bar
Ø 300 - 600	9,5	2,5 bar	12	71	X	X	2,5 bar
Ø 500 - 1 000	9,5	2,5 bar	26	115		X	2,5 bar
Ø 600 - 1 200	9,5	1,5 bar	45	140		X	1,5 bar
Ø 600 - 1 500	9,5	1,5 bar	65	220		X	1,5 bar
Ø 800 - 1 600	9,5	1,5 bar	90	220		X	1,5 bar
Ø 800 - 2 000	9,5	1,5 bar	125	277		X	1,5 bar



En location, nous vous livrons l'appareil avec :

- 3 mètres de flexible de gonflage
- 3 mètres de corde



- Manomètre avec raccord compresseur pour les diamètres > 200 mm.



- Pompe avec manomètre pour les petits diamètres.